## 产品介绍

HDMI-4K 输入板卡

KD-MI2-HM4K

HDMI-4K 输出板卡

KD-MO2-HM4K

- 该款产品符合 HDMI2.0 规范，实现了真正 4K 无损视音频信号的输入输出。做到 YUV4:4:4 无色度抽样，最高支持 3840×2160@60Hz，同时支持高动态范围和杜比全景声等高级模式。
- KD-MF 系列的 4K 输入输出卡可以兼容符合 HDMI2.0 规范的信号源和显示设备，能够更真实的还原视频源的色彩图像，提高清晰度，改善视觉体验。
- 支持板卡热插板，用户可以轻松添加或更换输入、输出板卡。
- 科迪 4K 多格式矩阵采用全新的设计，能够满足市场上对于 4K 60Hz 4:4:4 视音频信号的传输需求。
- 科迪多格式矩阵始终秉持认真聆听客户的需求，提供最适合的解决方案。



KD-MF 系列 4K 输入输出板卡

## 技术指标

| | KD-MI2-HM4K | KD-MO2-HM4K |
|---|---|---|
| 标 准 | 符合 HDMI 2.0/1.4； | 符合 HDMI 2.0/1.4； |
| HDCP 标准 | 兼容 HDCP 1.4 / 2.2 | 兼容 HDCP 1.4 / 2.2 |
| 信号幅度 | 800mVp-p ± 10% | 800mVp-p ± 10% |
| 阻 抗 | 差分 100Ω | 差分 100Ω |
| 总码率 | 最大 18Gbps | 最大 18Gbps |
| 分辨率 | 最高分辨率 3840×2160@60Hz，向下兼容常见分辨率； | 最高分辨率 3840×2160@60Hz，向下兼容常见分辨率； |

## 订购指南

| | 型 号 | 说 明 |
|---|---|---|
| 板 卡 | KD-MI2-HM4K | 双路 HDMI 输入板卡　最高支持 4K60 |
| | KD-MO2-HM4K | 双路 HDMI 输出板卡　最高支持 4K60 |
| 机 箱 | Kd-MF4K-08 | 8 路 4K 专用机箱 |
| | Kd-MF4K-16 | 16 路 4K 专用机箱 |
| | Kd-MF4K-36 | 36 路 4K 专用机箱 |
| | Kd-MF4K-72 | 72 路 4K 专用机箱 |

大连科迪视频技术有限公司
Co-Edifice Video Technology Co.,Ltd.
www.dlkedi.com
电话：0411-84753820　　邮箱：info@dlkedi.com
地址：大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 23 层